



Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 1

Schutzjacke (PSA), die auf Schutz und Komfort in risikoreichen Arbeitsbereichen ausgelegt ist. Die Jacke bietet zertifizierten Schutz vor verschiedenen Gefahren und verfügt über Taschen, die praktischen Stauraum und zusätzliche Funktionalität bieten.

Eine Schutzjacke, die Arbeitskomfort, Warnschutzfunktionalität und Schutz in risikoreichen oder gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Die Jacke bietet zertifizierten Lichtbogen- und Schweißschutz. Ein integrierter Wärme- und Flammenschutz sowie antistatische Eigenschaften sorgen für zusätzliche Sicherheit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit verlängerten Abschlüssen und ein verlängerter Rücken sorgen für zusätzlichen Komfort bei der Arbeit. Das flammhemmende Futter vorne sowie an den Schulterpartien und Ärmeln sorgt zudem für erhöhten Schutz von häufig gefährdeten Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Frontpartie entspricht 27,6 cal/cm², Klasse 2 und HAF 89,9 %. Die kürzere Front der Jacke sorgt für einfachen Zugriff auf Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Arbeitshose.

- Zertifizierter Schweißschutz
- Zertifizierter Schutz vor Störlichtbögen
- Reißverschluss-Tasche für Tablet
- Ausweishalter als zusätzliches funktionales Detail
- Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen

Größe XS-4XL, LM-LXXL

Farbe Navy/High

 Visibility

Yellow - 9566

Material

Hauptgewebe: 49 % Modacryl FR, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches Gewebe, 300 g/m². Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m².

Care

 Maschinenwäsche 60 Grad C

 Nicht bleichen

 Im Trockner trocknen bei 60 °C

 Bügeln, mit Dampf oder trocken bei niedriger Temperatur, 110 °C

 Chemische Reinigung Lösungsmittel

Certifications



CE-Kategorie:
Kategorie III

Personal Protective Equipment (PPE):
Category 3, Personal Protective Equipment (PPE) directive (EU) 2016/425. Individual classification are found in each garment.

DIN EN ISO 20471 – Hochsichtbare Kleidung:
Klasse 1

DIN EN ISO 11612 – Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen:

A1 Begrenzte Flammausbreitung, A2 Begrenzte Flammausbreitung, B1 Konvektive Hitze, C1 Strahlungshitze, E2 Geschmolzenes Eisen in Tropfen, F1 Kontaktwärme

IEC 61482-2:2009 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc:
Class 1 [4kA]

ATPV:
12 cal/cm²

DIN EN 13034 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien:
TYP PB (6)

snickersworkwear.com

**DIN EN ISO 11611 – Schutzkleidung für Schweißen
und verwandte Verfahren:**

Klasse 1, A1 Begrenzte Flammausbreitung, A2 Begrenzte
Flammausbreitung

**DIN EN 1149-5 – Schutzkleidung –
elektrostatische Eigenschaften:**

Zugelassen