

### P201 - FFP2 Feinstaubmaske mit Ventil

**Kollektion:** Einwegmaske FFP2

**Kollektion:** Einwegmasken

**Materialien:** Polypropylen, EVA-Schaum

**Innenverpackung:** 10

**Umkarton:** 30

#### Produktinformation

Schutz gegen feine toxische Stäube, Rauch und wasserbasierende Nebel. Schützt vor feinem giftigem Staub, Dämpfen und Nebel auf Wasserbasis. Die Atemschutzmaske kann bei Schadstoffkonzentrationen bis zum des WEL eingesetzt werden. Alle Eigenschaften des P200 mit einem zusätzlichen Ausatemventil.

#### Einwegmaske FFP2

Einwegmaske FFP2, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit durchschnittlicher Toxizität. Minimal Filtration 94%. Schützt bis zu 10 mal das TLV (Assigned Protection Factor für FFP2 Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Weichholz, Verbundwerkstoffen, Rost, Kitt, Putz, Kunststoff / Schneiden, Entgraten, Schleifen, Bohren von Metall. Unsere Biztex-Marke sorgt für außergewöhnliche Qualität und Leistung über unsere gesamte Palette an Einwegmasken.

#### Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

#### Normen

AS/NZS 1716 (P2)

NIOSH N95

EN 149 FFP2 (NR)



#### Funktionen

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- CE-CAT III

## P201 - FFP2 Feinstaubmaske mit Ventil statistische Warennummer: 6307909311

### Prüfinstitut

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Zertifikat Nr.: CE 714896

BSI Assurance UK Ltd (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Zertifikat Nr.: UKCA 758904

### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
P201WHR	White	65.0	45.0	36.0	0.2280	0.1053	5036108160006	25036108635805