

WHE00115

DE



TECHNISCHE DETAILS



MATERIAL

AUßENSCHALE:
HD Polypropylen

INNENSCHALE:
EPS mit doppelter Dichte

KOPFBAND:
Weiches Nylon PA



STANDARD

EN 12492
Schutz gegen Scheitelanprall und Durchdringung nach EN 397
Abschnitt 5.1.1 Schutz gegen Scheitelaufrall
Abschnitt 5.1.2 Schutz gegen Penetration
Abschnitt 5.1.3 Flammwidrigkeit
Zusätzliche Prüfungen EN 397:
-30°C / LD / MM



WHE00115-201
WHITE



WHE00115-202
YELLOW



WHE00115-203
ORANGE



WHE00115-204
RED



WHE00115-209
BLACK



GRÖSSE

Verstellbar zwischen
52cm & 63 cm Kopfumfang



GEWICHT

460 g



TEMPERATUR DES VERWENDUNGSBEREICHS

-30°C / +50°C



KATEGORIE

II

TECHNOLOGIEN



POLYPROPYLEN HD AUSSENSCHALE

Leichtgewichtige Außenschale mit exponentiell besserer Leistung Unübertroffene Stoßabsorption, besonders bei niedrigen Temperaturen (-30 °C). Vergilbt nicht und ist besonders langlebig.



HD EPS INNENSCHALE

Innenschale aus hochverdichtetem Schaum schützt rundherum gegen Stöße und sorgt für erhöhten Tragekomfort.



CLICK-IN SYSTEM

Modernes, schnell einrastendes System zur einfachen Befestigung und Abnahme der Polsterung. Patentiertes System, das für längere Haltbarkeit der Polsterung sorgt.



2DRY LINER

Ein schnelltrocknendes, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das den Schweiß rascher zur Oberfläche der Helmpolsterung transportiert und damit für einen verbesserten, trockeneren Tragekomfort sorgt.



ERGO FIT SYSTEM

Verstellungssystem zur einfachen und schnellen Anpassung der Helmgröße per Drehen der großen Durchmesserdrehscheibe. Das System bewegt sich auf und ab, um sich einer Reihe von Kopfformen anzupassen. Die ergonomisch geformten Flügel schmiegen sich dem Nacken an und sorgen für zusätzlichen Tragekomfort.



VERBESSERTER LEICHTGEWICHTIGER KINNRIEMEN

Fünfstufig verstellbarer Kinnriemen aus Acryl Auch bei großen Kopfumfängen und Verwendung von Gehörschutzkapseln geeignet. Farblich markierte Verschlüsse zeigen Konformität mit der Europäischen Norm an.



SEITLICHER VERSTELL-DIVIDER

Seitlicher Verstellpunkt am Kinnriemen zur Anpassung und Einstellung der Passform.



RING TO HOOK

Kinnriemenschlaufe, mittels derer der Helm sicher an einem Harness oder anderen Artikeln befestigt werden kann.



STECKTASCHEN ZUR BEFESTIGUNG VON GEHÖRSCHUTZKAPSELN

Der Helm besitzt 30-mm-Stecktaschen zur Befestigung von KASK-Gehörschutzkapseln.



BELÜFTUNGSKANÄLE

Der Helm verfügt über 14 Lufteinlässe, die den Eintritt von Schmutz verhindern, sowie über interne Kanäle, die das Atmen erleichtern und den Tragekomfort erhöhen.



HAKEN FÜR OHRSTÖPSEL

Halteclips für an Schnüren angebrachte Ohrstöpsel.

TECHNOLOGIEN



ZUBEHÖR-STECKTASCHE VORNE

Befestigungspunkt an der Vorderseite des Helms, der eine noch stärkere Personalisierung sowie die Integration weiteren Zubehörs wie Plakettenhalter und Stirnlampen ermöglicht. Mit Kappenabdeckung gegen Schmutz.



STECKTASCHE FÜR GENICKSCHUTZ

Drei Stecktaschen an der Helmrückseite zur Befestigung von KASK-Produkten für den Genickschutz.



EASY CLICK SYSTEM

Der Helm verfügt über Stecktaschen zur einfachen Befestigung von KASK-Zubehör für den Augen- und Gesichtsschutz. Easy-Click-Visier-Adapter erforderlich.



ERSETZBARE KLEMMCLIPS

Der Helm verfügt über vier ersetzbare Klemmclips aus Nylon. Mit KASK- sowie anderen Stirnlampen mit Elastikbändern kompatibel.

PERFORMANCES

Schutz von Stößen von oben	K	5 kg von 2 m 100 J	Belüftung	K	
Schutz von Seiten-, Front- und Heckaufprall	K	5 kg von 0,5 m 25 J	Test für niedrige Temperaturbeständigkeit	K	T= -30°C
Schutz vor Eindringen von Objekten	K	3 kg von 1 m 30 J	Schutz vor seitlicher Verformung	K	LD
Freigabe des Kinnriemens > 50 kg	K		Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall	K	MM
Wirksamkeit des Retentionssystems	K				

K Standardanforderungen EN 12492 **K** Zusätzliche Anforderungen EN 397

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LAGERBESTÄNDIGKEIT

10 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Der Helm muss regelmäßig und vor jedem Gebrauch überprüft werden, um eventuelle Schäden wie Risse, Ablösungen, Verformungen oder Ablätterungen festzustellen, die faktische Anzeichen für den Verfall des Helms sind. Helme, die einen schweren Aufprall erlitten haben, müssen ersetzt werden, auch wenn sie keine offensichtlichen Anzeichen von Schäden aufweisen.

GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm mit dem KASK-Helmreiniger oder mit Wasser, pH-neutraler Seife und einem weichen, sauberen Tuch. Das Innenfutter sollte von Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine (max. 30°C - 85°F) gewaschen werden. Der KAS Liner Refresher ist erhältlich um unangenehme Gerüche zu neutralisieren.

LAGERUNG

Der Helm sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Wärmequellen geschützt aufbewahrt werden. Wir empfehlen die Verwendung des KASK-Helmbeutels mit Kordelzug, um den Helm zu schützen, wenn er nicht benutzt wird.

ANWENDUNG VON KLEBSTOFFEN

Bringen Sie keine Klebstoffe, Aufkleber oder Farben und Lösungsmittel am Helm an, die nicht den Angaben des Herstellers entsprechen. Jede Veränderung oder Eingriff kann seine Schutzfunktion beeinträchtigen.

ZUBEHÖR



WV100007
VISIER ZEN



WV100022-500
GESICHTSSCHILD



WV100008
VISIER ZEN FF



WV100009/10
VISIER ZEN MM/PM



WHP00004/5/6
GEHÖRSCHUTZ



WLA00001/2/3
SCHIRMLAMPE



WPA00007
WINTERPOLSTER



WAC00013/25
NACKENSCHUTZ



WAC00032/33
NACKENSCHUTZ
RW



WAC00036-37
SONNENSCHUTZ

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION