



## Handwerkerhose, DuraTwill

Arbeitschhose für Handwerker, für optimalen Tragekomfort bei der täglichen Arbeit. Strapazierfähige Arbeitschhose, vereint zuverlässigen Schutz mit Flexibilität in verschiedenen Einsatzbereichen.

Strapazierfähige Handwerkerhose, die sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet. Loose Fit Arbeitschhose aus strapazierfähigem, schmutzabweisendem Gewebe. Verstärkter Hosensaum für mehr Haltbarkeit und patentiertes KneeGuard™-System mit Verstärkungen aus CORDURA® für zuverlässigen Knieschutz. Ergonomischer Beinschnitt und Stretch-Einsatz im Schritt für zusätzliche Flexibilität und Bewegungsfreiheit bei intensiver Arbeit.

- Strapazierfähiges und schmutzabweisendes Gewebe
- KneeGuard™-System mit Verstärkungen aus CORDURA®
- Bein- und Maßstabtaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®
- Ergonomischer Beinschnitt
- Loose Fit

Größe 42-62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256

Farbe Black\Black - 0404 Chili red\Black - 1604

Ocean blue\Black - 1704

Grey\Grey - 1818

Olive green\Black - 3204

Muted black\Black - 7404

Navy\Navy - 9595

### Material

Hauptgewebe: 52 % Baumwolle, 48 % Polyamid, 240 g/m<sup>2</sup>. Verstärkung: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m<sup>2</sup>.



An extremely tough and hardwearing material, used to reinforce exposed parts such as pockets, knees and sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to care for and retains its shape. The OEKO-TEX® label indicates the additional benefits of tested safety for skin-friendly clothing and other textiles. The International OEKO-TEX® Association is an independent test institute, testing textiles for harmful substances according to OEKOTEX® Standard 100 for textile products of all types which pose no risk whatsoever to health.

### Care

Maschinenwäsche 60 Grad C

Nicht bleichen

Nicht im Trockner trocknen

Bügeln, mit Dampf oder trocken bei mittlerer Temperatur, 150 °C

Chemische Reinigung Lösungsmittel

### Certifications



CE-Kategorie:  
Kategorie II

DIN EN 14404 – Knieschutz:  
Zertifiziert für Kniepolster 9110, 9112 und 9191, Typ 2, Stufe 0